



Specificationer Philips LED Panel FlexBlend  
SP340P Vit 32.5W 3600lm - 940 Kallvit |  
120x20cm - UGR <19 - Bästa färgåtergivning

[Se produkt](#)

## Allmän information

|                       |                                       |
|-----------------------|---------------------------------------|
| Artikelnummer         | 243296                                |
| EAN                   | 8719514708211                         |
| Tillverkarkod         | 70821100                              |
| Varumärke             | Philips                               |
| Tillverkarens namn    | SP340P 36S/940 SRD MLO U4 SMT L120 WH |
| Garanti från LamporNu | 5 år                                  |
| Livslängd (h)         | 50000                                 |
| Produktserie          | SP340P                                |

## Teknisk information

|                         |                               |
|-------------------------|-------------------------------|
| Teknik                  | LED integrerad                |
| Ersätter (Watt)         | 2x36                          |
| Watt                    | 32.5W                         |
| Spänning (V)            | 220-240                       |
| Dimbar?                 | Ja, Dali                      |
| Färgkod                 | 940 Svält Vitt                |
| Färgtemperatur (Kelvin) | 4000 Svält Vitt               |
| Färgåtergivning (Ra)    | 90-99 Perfekt färgåtervinning |
| Ljus Färg               | Vit                           |
| Färginställning         | Enkel färg                    |
| Lumen (ljusflöde)       | 3600lm                        |

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Ljusutbyte (Lm/W)   | 111               |
| Kapslingsklass (IP) | IP20              |
| Slagtålighet (IK)   | IK02 - 0.20 Joule |
| Anslutning          | Plint, 5-polig    |
| Effektfaktor        | >0.90             |
| Produkttyp          | LED Paneler       |

## Armatur info

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| EOC8                 | 70821100               |
| Montering            | Upphängd               |
| UGR - index          | < 19 - Kontor & skolor |
| Optisk avskärmning   | PC [Polykarbonat]      |
| Omgivningstemperatur | -10 to +25             |
| Nödbelysning         | Nej                    |
| Armaturens färg      | Vit                    |
| Material             | Stål                   |
| Färg på hölje        | Vit                    |

## Måttskiss

|                   |          |
|-------------------|----------|
| LED Panel storlek | 120x20cm |
| Längd (mm)        | 1200     |
| Bredd (mm)        | 200      |
| Höjd (mm)         | 73       |

Sensorinformation  **Specialister** på belysning  Skräddarsyda **offerter**

Typ av sensor



**Upp till 7 års garanti**

Ingen sensor



Enkel återlämningsprocess